



# Flachdachziegel

# J11v

## Dachziegeltechnik:

- 32 mm Verschiebespiel in der Decklänge, bis zu 8 mm in der Breite
- Firstanschlusslüfterziegel (FAL) – vollkeramische & technisch anspruchsvolle Firstlösung

## Farbe und Oberfläche:

- 17 Farben: naturrot-Standard, engobiert, edelengobiert, glasiert und matt-glasiert
- glatte, feine Oberflächenqualität

## Einsatzbereich:

- 11er-Format
- wandelbarer Allrounder – von Neubau bis Sanierung

## Hagelwiderstandsklasse 5

Der **J11v** wurde vom IBS-Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H. mit der **Hagelwiderstandsklasse 5 (HW5)** ausgezeichnet!



J11v toskanarot matt



J11v altrot



J11v toskanarot matt



J11v lavagrau matt



J11v spacegrau

## Farben & Oberflächen

### Naturrot/Engobiert



### Edelengobiert



### Collection Avantgarde



### matt glasiert



### First-/ Gratzubehör



### Seitlicher Dachabschluss & Sonderformziegel



### Nichtkeramisches Zubehör



Weiteres keramisches und nichtkeramisches Zubehör finden Sie unter [www.dachziegel.de](http://www.dachziegel.de)



J11v spacegrau



J11v altrot

## Technische Daten

Naturrot - Edelengobiert *Collection Avantgarde*

Gesamtmaß in cm	30,4 x 44,5	29,1 x 44,0
Decklänge (DL) in cm	33,3 - 36,5	32,8 - 36,0
Deckbreite (DB) in cm	24,6	23,6
Stückbedarf pro m <sup>2</sup>	11,1 - 12,2	11,7 - 12,8
Gewicht pro Stück in kg	ca. 4,4	ca. 4,2
FAL Stk. pro lfdm	ca. 4,1	ca. 4,2
Doppelwulst Stk. pro lfdm	ca. 2,7	ca. 2,8
Ortgang Stk. pro lfdm	ca. 2,7	ca. 2,8
kl. Verpackungseinheit Stk.	60	64
Stück/Palette	240	256
Regeldachneigung	≥ 22°	≥ 22°



Google Play Store



App Store

# W6v

## Dachziegeltechnik:

- großer Verschieberegion von bis zu 28 mm
- lediglich 12,7 Stück pro Quadratmeter benötigt
- Firstanschlusslüfterziegel (FAL) - vollkeramische & technisch anspruchsvolle Firstlösung
- gutes Handling der Ziegel durch 4er-Kleinpackchen

## Farbe und Oberfläche:

- 11 Farben: naturrot-Standard bis edelengobiert
- trendige Farbtöne samtschwarz und edelspacegrau

## Einsatzbereich:

- attraktives Mittelformat
- unverwechselbare, abgeflachte Krempe

## Hagelwiderstandsklasse 4

Der **W6v** wurde vom IBS-Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H. mit der **Hagelwiderstandsklasse 4 (HW4)** ausgezeichnet!



W6v edelspacegrau



W6v edelschiefer



W6v edelmarone



W6v edelrosso



W6v edelnero

## Farben & Oberflächen

### Naturrot/Engobiert



### Edelengobiert



### First- / Gratzubehör



### Seitlicher Dachabschluss & Sonderformziegel



### Nichtkeramisches Zubehör



Weiteres keramisches und nichtkeramisches Zubehör finden Sie unter [www.dachziegel.de](http://www.dachziegel.de)



W6v edelspacegrau



W6v rotbraun

## Technische Daten

Technische Daten	Naturrot - Edelengobiert
Gesamtmaß in cm	27,5 x 44,0 cm
Decklänge (DL) in cm	33,3 - 36,1 cm
Deckbreite (DB) in cm	21,7 cm
Stückbedarf pro m <sup>2</sup>	ca. 12,7 - 13,8
Gewicht pro Stück in kg	ca. 3,8 kg
VFL Stk. pro lfdm	ca. 4,6
Doppelwulst Stk. pro lfdm	ca. 2,8
Ortgang Stk. pro lfdm	ca. 2,8
kl. Verpackungseinheit	64
Stück/Palette	256
Regeldachneigung	≥ 22°

Weitere technische Daten & Verarbeitungshinweise erhalten Sie in unserer App Dachziegel Technik.



Google Play Store



App Store



## Farben & Oberflächen

### Naturrot/Engobiert



### Edelengobiert

### Collection Avantgarde



### matt glasiert

### First-/ Gratzubehör



### Nichtkeramisches Zubehör



Weiteres keramisches und nichtkeramisches Zubehör finden Sie unter [www.dachziegel.de](http://www.dachziegel.de)

### Technische Daten

Naturrot - Edelengobiert *Collection Avantgarde*

Gesamtmaß in cm	27,0 x 44,5	26,3 x 43,5
Decklänge (DL) in cm	32,6 - 35,6	31,8 - 34,8
Deckbreite (DB) in cm	21,3 cm	20,9
Stückbedarf pro m <sup>2</sup>	13,2 - 14,4	13,7 - 15,0
Gewicht pro Stück in kg	ca. 3,6	ca. 3,6
FAL Stk. pro lfdm	ca. 4,7	ca. 4,8
Doppelwulst Stk. pro lfdm	ca. 2,8	ca. 2,8
Ortgang Stk. pro lfdm	ca. 2,8	ca. 2,8
kl. Verpackungseinheit Stk.	56	56
Stück/Palette	224	224
Regeldachneigung	≥ 22°	≥ 22°



## Farben & Oberflächen

### Naturrot/Engobiert



### First-/ Gratzubehör



### Seitlicher Dachabschluss & Sonderformziegel



### Nichtkeramisches Zubehör



Weiteres keramisches und nichtkeramisches Zubehör finden Sie unter [www.dachziegel.de](http://www.dachziegel.de)

### Technische Daten

Naturrot - Engobiert

Gesamtmaß in cm	26,0 x 42,0
Decklänge (DL) in cm	33,3 - 34,8
Deckbreite (DB) in cm	20,0
Stückbedarf pro m <sup>2</sup>	14,4 - 15,0
Gewicht pro Stück in kg	ca. 3,3
FAL Stk. pro lfdm	ca. 5,0
Doppelwulst Stk. pro lfdm	ca. 2,8
Ortgang Stk. pro lfdm	ca. 2,8
kl. Verpackungseinheit in Stk.	64
Stück/Palette	256
Regeldachneigung	≥ 22°

- Dachziegeltechnik:**
- großer Verschiebebereich von bis zu 30 mm
  - Firstanschlusslüfterziegel (FAL) – vollkeramische & technisch anspruchsvolle Firstlösung
  - markante, halbrunde Krempe

- Farbe und Oberfläche:**
- 14 Farben: naturrot-Standard bis glasiert
  - glatte, feine Oberflächenqualität
  - attraktive, moderne Matt-Glasuren

- Hagelwiderstandsklasse 4**
- Der **J13v** wurde vom Institut IBS-Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H. mit der **Hagelwiderstandsklasse 4 (HW4)** ausgezeichnet!

### Dachziegeltechnik:

- Verschiebbarkeit von bis zu 15 mm
- Firstanschlusslüfterziegel (FAL) – vollkeramische & technisch anspruchsvolle Firstlösung
- gutes Handling der Ziegel durch 4er-Kleinpackchen

### Einsatzbereich:

- Kleinformatziegel mit großer Tradition
- klassische Flachdachpfanne im 14er-Format

Weitere technische Daten & Verarbeitungshinweise erhalten Sie in unserer App Dachziegel Technik.



Google Play Store



App Store



Jacobi Tonwerke GmbH  
Werksstandort Bilshausen  
Osteroder Straße 2  
37434 Bilshausen  
Telefon: 05528 910-0  
E-Mail: [vertrieb@dachziegel.de](mailto:vertrieb@dachziegel.de)

Verkaufsbüro Ost – Bad Lauchstädt  
Zur Laucha 2  
06246 Bad Lauchstädt  
Telefon: 034635 311-0

Verkaufsbüro West – Delbrück  
Schöninger Straße 64b  
33129 Delbrück  
Telefon: 05250 99478-68

Werksstandort Langenzenn  
und Verkaufsbüro Bayern  
Lohmühle 3-5  
90579 Langenzenn  
Telefon: 09101 708-0



Wir produzieren in Deutschland.

022025

dachziegel.de